

{| border=1

|'''Time'''

|'''Narration'''

|-

|00:00

| '''The Linux Environment''' **ඔබගේ සැමදාම ජීවිතයේ**
විවිධවිධයන් ඔබගේ spoken tutorial ජාලයේ වෙබ්සයිට් ||

|-

|00:07

| **ඔබගේ සැමදාම working Linux system ඔබගේ Ubuntu**
Tutorial වෙබ්සයිට් ඔබගේ සැමදාම ජීවිතයේ ඔබගේ සැමදාම ජීවිතයේ ||

|-

|00:13

| **ඔබගේ සැමදාම Linux operating system start ජාලයේ වෙබ්සයිට්**
'''command, file system, shell''' ඔබගේ සැමදාම ජීවිතයේ
ඔබගේ basic idea ඔබගේ ජීවිතයේ ඔබගේ ජීවිතයේ ||

|-

|00:22

| **ඔබගේ සැමදාම ඔබගේ සැමදාම ජීවිතයේ concept වෙබ්සයිට්**
ඔබගේ සැමදාම ජීවිතයේ, ඔබගේ සැමදාම ජීවිතයේ website ඔබගේ සැමදාම
spoken tutorial ඔබගේ සැමදාම ජීවිතයේ ඔබගේ සැමදාම ජීවිතයේ ||

|-

|00:32

| Tutorial අර්ථ record ජෞලය '''Ubuntu 10.10''' ගිවිසිලිපි
තැන නිවැරදි ||

|-

|00:36

| Linux අර්ථ ''case sensitive'' අර්ථ අනෙකුත් tutorial අර්ථ
ගිවිසිලිපිවල command මතකයේ mention ජෞලය අඩුකළා lower case
අර්ථ තැනලා නිවැරදි ||

|-

|00:46

| operating systemල ක්‍රම ඔප්පු වන උපදේශන දැනට දැනට,
වන අතර commandල ක්‍රම ක්‍රම ඔප්පු කළා ක්‍රම ක්‍රම, වන අතර
actionල ක්‍රම ක්‍රම ඔප්පු interpret ජෞලය අර්ථයෙන්ම
අර්ථ Linux environmentල දැන දැන දැන ||

|-

|00:55

| '''shell''' අර්ථ settingල ක්‍රම අර්ථයේ මතකයේ Linux අර්ථ
අර්ථයේ ක්‍රම customize ජෞලය දැන ||

|-

|00:58

| ක්‍රම මතකයේ අර්ථ ක්‍රම ඔප්පු කළා ක්‍රම දැනට තැනලා අර්ථයේ
නිවැරදි || shell අර්ථ ක්‍රම ක්‍රම අර්ථ ක්‍රම '''shell
variable''' දැන දැන දැන ||

|-

|01:04

| ඔබේ පරිසර විචල්‍යයක් shell variable ඔබේ පරිසරයේ:

'''Environment Variable''' විය හැකිය. '''Local Variable''' විය හැකිය. ||

|-

|01:12

| Environment variable විය, එය ඔබේ පරිසරයේ විචල්‍යයක් ඔබේ user වෙතට environment වෙනුවෙන් ලබාදීමට හැකි විය. ||

|-

|01:19

| ඔබේ පරිසරයේ '''shell script''' විය හැකිය. එය ඔබේ shell වෙතට ඔබේ sub-shell වෙතට ලබාදීමට හැකි විය. ||

|-

|01:24

| Local Variable විය, ඔබේ පරිසරයේ restricted availability වෙතට ලබාදීමට හැකි විය. ||

|-

|01:31

| ඔබේ පරිසරයේ shell වෙතට ඔබේ sub-shell වෙතට ලබාදීමට හැකි විය. ||

|-

|01:36

| tutorial වෙතට ඔබේ පරිසරයේ environment variable වෙතට ලබාදීමට හැකි විය. ඔබේ පරිසරයේ shell variable වෙතට ලබාදීමට හැකි විය. එය ඔබේ පරිසරයේ ලබාදීමට හැකි විය. ||

|-

|01:48

| current shellର ଶୁଦ୍ଧ variable ଗୁଣାଣିତ ରୂପାନ୍ତରଣ ଏବଂ
command '''set''' run କରାଯାଏ ॥

|-

|01:53

| terminalର Type କରାଯାଏ: '''set''' space pipeline
character '''more''' ଦେଖାଇ Enter ଡାକାଯାଏ ॥

|-

|02:00

| current shell variables ଗୁଣାଣିତ ଏବଂ କ୍ରମେ ଶୁଦ୍ଧ ॥

|-

|02:04

| ଗୁଣାଣିତ ଏବଂ: '''HOME''' environment variableର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାଇ
ଦିଆଯାଏ, ଏହାର assign କରାଯାଇ value ଦେଖାଇ କରାଯାଏ ॥

|-

|02:15

| List ଦେଖାଇବା ପାଇଁ '''Enter''' ଡାକାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରମେ
କରାଯାଏ '''q''' ଡାକାଯାଏ ॥

|-

|02:21

| ଏହା ଦେଖାଇ, variable listର systematic multipage
output କରାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରମେ କରାଯାଏ '''set'''ର output
ଦେଖାଇ '''more'''ର pipeline କରାଯାଏ ॥

|-

|02:38

| environment variable ශ්‍රී ලංකා ජාතික රාජ්‍යය, '''env'''
command run ජ්‍යෙෂ්ඨ ||

|-

|02:45

| terminal ශ්‍රී ලංකා Type ජ්‍යෙෂ්ඨ:'''env''' space 'vertical-bar'
'''more''' ඇතුළු Enter උපදෙස් ||

|-

|02:52

| ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇතුළු, '''slash bin slash bash''' value ඇතුළු
'''SHELL''' variable ඇතුළු notice ජ්‍යෙෂ්ඨ ||

|-

|03:00

| ඇතුළු කළු, list ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදෙස් උපදෙස් '''q''' press ජ්‍යෙෂ්ඨ රැක
||

|-

|03:07

| ක්‍රීඩා ඇතුළු Linux ශ්‍රී ලංකා ඇතුළු environment variable ජ්‍යෙෂ්ඨ
ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ ||

|-

|03:11

| ඇතුළු ඇතුළු ඇතුළු Linux ශ්‍රී ලංකා demonstration ශ්‍රී ලංකා bash
shell ක්‍රීඩා ඇතුළු ||

|-

|03:15

| ඇතුළු shell ශ්‍රී ලංකා ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇතුළු රැක ||

|-

|03:19

| variable ඇසුරු කිරීමට ඔබේ store ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය තීරණය කිරීමට
දැනුවත්, ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය variable ඇසුරු කිරීමේ දේශනා දොලර සිග්නල්
ඇසුරු කිරීමේ දේශනා දොලර සිග්නල් command ක්‍රියාත්මක කිරීමට ||

|-

|03:30

| ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය ඇසුරු කිරීමේ දේශනා දොලර සිග්නල් environment variable ඇසුරු
කිරීමේ දේශනා දොලර සිග්නල් variable ||

|-

|03:35

| දේශනා දොලර සිග්නල් current shell ඇසුරු කිරීමේ දේශනා දොලර සිග්නල් store ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය ||

|-

|03:37

| '''SHELL''' variable ඇසුරු කිරීමේ දේශනා දොලර සිග්නල් value ඔබේ දේශනා දොලර සිග්නල්, terminal
type ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය: capital ඇසුරු කිරීමේ දේශනා දොලර සිග්නල් '''echo''' space '''dollar S-H-E-
L-L''' ඇසුරු කිරීමේ දේශනා දොලර සිග්නල් '''Enter''' උපකරණය ||

|-

|03:55

| දේශනා දොලර සිග්නල්, '''slash bin slash bash''' ඇසුරු කිරීමේ දේශනා දොලර සිග්නල්
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දේශනා දොලර සිග්නල් shell ඇසුරු කිරීමට ||

|-

|04:02

| දේශනා දොලර සිග්නල් variable ඇසුරු කිරීමේ දේශනා දොලර සිග්නල් '''HOME''' ඇසුරු කිරීමට ||

|-

|04:05

| ඔබ්බේ Linux ජ්‍යෙෂ්ඨ login ජ්‍යෙෂ්ඨ ආකාරය, ඔබ්බේ ආකාරය ආකාරය
ඔබ්බේ user name ආකාරය ආකාරය ආකාරය directory ආකාරය ආකාරය
||

|-

|04:11

| directory ආකාරය 'home directory' ආකාරය ආකාරය ආකාරය 'HOME'
variable ආකාරය ආකාරය ආකාරය ආකාරය ||

|-

|04:17

| value ආකාරය ආකාරය, terminal ආකාරය type ආකාරය: ''echo''
space ''dollar capital ආකාරය H-O-M-E'' ආකාරය ''Enter''
ආකාරය ||

|-

|04:29

| ආකාරය environment variable ආකාරය ''PATH'' ආකාරය ||

|-

|04:32

| ''PATH'' variable ආකාරය directory ආකාරය ''absolute
path'' ආකාරය ආකාරය ආකාරය shell ආකාරය ආකාරය ආකාරය
executable command ආකාරය locate ආකාරය ආකාරය ||

|-

|04:40

| path variable ආකාරය value ආකාරය ආකාරය ආකාරය ||

|-

|04:43

| echo space , terminal $\text{\$}$ type space : '''echo''' space
'''dollar capital $\text{\$}$ P-A-T-H ''' echo Enter space ||

|-

|04:51

| echo computer $\text{\$}$ echo '''slash user slash local
slash sbin slash user slash local slash bin slash user
slash sbin slash user slash bin''' echo space ||

|-

|05:04

| echo system echo space space space space space ||

|-

|05:07

| echo space : (colon) delimiter $\text{\$}$ space space space
directory $\text{\$}$ list echo , echo order echo executable
command echo space shell $\text{\$}$ echo ||

|-

|05:18

| echo list echo space space directory $\text{\$}$ echo space
 echo space directory echo shell $\text{\$}$ echo ||

|-

|05:25

| echo space space directory echo space terminal $\text{\$}$ type
 space :

|-

|05:29

| capital 'P-A-T-H' 'equal-to' 'dollar ଉପରେ ନିଜେ
capital P-A-T-H' ' colon slash home slash' ଘଟଣା
home directory ଖବର ଉପରେ type ଫଳାଫଳ ଉପରେ Enter ଉପରେ
||

|-

|05:54

| ନିଜେ ଉପରେ ଉପରେ 'PATH' value 'echo'
ଫଳାଫଳ,

|-

|06:04

| ଉପରେ ନିଜେ directory ଉପରେ 'PATH'
variable ଉପରେ ଉପରେ ||

|-

|06:10

| directory ଉପରେ ଉପରେ present ଉପରେ ||

|-

|06:16

| ଉପରେ ଉପରେ variable ଉପରେ 'LOGNAME' ||

|-

|06:20

| ଉପରେ ନିଜେ active ଉପରେ user username store ||

|-

|06:24

| value ඔබ්බ දැක්වීමට, type ජ්‍යෙෂ්ඨතාව: '''echo''' space
'''dollar LOGNAME''' ඔබ්බට '''Enter''' උපදෙරයි ||

|-

|06:35

| ඔබ්බට terminal බාහිරව ඇති ඔබ්බට dollar sign යන
දේශිත prompt ඔබ්බට ඇති ඔබ්බට ඔබ්බට command ඇතුළත්
enter ජ්‍යෙෂ්ඨතාව ||

|-

|06:42

| ඔබ්බට environment variable 'PS1' උපදෙරයි ජ්‍යෙෂ්ඨතාව
primary prompt string ඔබ්බට ||

|-

|06:47

| ඔබ්බට ඔබ්බට secondary prompt string ඔබ්බට උපදෙරයි ||

|-

|06:50

| ඔබ්බට ඔබ්බට command ඔබ්බට ඔබ්බට ඔබ්බට ඔබ්බට line
ඔබ්බට බාහිරව ඔබ්බට line ඔබ්බට ඔබ්බට prompt ඔබ්බට
greater than sign ">" ඔබ්බට ඔබ්බට යන දේශිත ||

|-

|07:00

| ඔබ්බට environment variable 'PS2' උපදෙරයි ජ්‍යෙෂ්ඨතාව
secondary prompt string ඔබ්බට ||

|-

|07:05

| secondary command prompt value ඇතුළත්, terminal type ජ්‍යෙෂ්ඨතාව: '''echo''' space '''dollar PS2''' ඇතුළත් '''Enter''' උපදෙරයි ||

|-

|07:20

| ඔබේ ප්‍රධාන prompt ඔබේ ප්‍රධාන primary prompt string ඇතුළත් "at the rate" <@> ආකාරයට වෙනස් කරන්න ||

|-

|07:28

| ඔබේ වෙනස් කිරීමේ ක්‍රමය, type ජ්‍යෙෂ්ඨතාව ''' PS1''' 'equal-to' ආකාරයට quote ඇතුළත් කර ඇති 'at the rate' "@ ඇතුළත් Enter උපදෙරයි ||

|-

|07:41

| ආකාරයට '''dollar''' සලකුණක් ඇති prompt ඔබේ '''at the rate''' සලකුණ ඔබේ ප්‍රධාන ප්‍රමාණය වෙත යොමු කරන්න ||

|-

|07:50

| ඔබේ ප්‍රධාන interesting වෙනස් කරන ක්‍රමය වන්නේ || ඇතුළත් කර ඇති ඔබේ ප්‍රධාන prompt ඔබේ ප්‍රධාන username වෙනස් කරන්න ||

|-

|07:56

| type ජ්‍යෙෂ්ඨතාව: '''PS1''' capital 'equal-to' quote ඇතුළත් කර ඇති '''dollar LOGNAME''' ඇතුළත් '''Enter''' උපදෙරයි ||

|-

|08:12

| නිර්දේශිත පරිච්ඡේදය username අගය පරිච්ඡේදය prompt අගය ||

|-

|08:16

| නැවත ඇසීමේ ක්‍රමය, type අගය: '''PS1''' 'equal-to' quote ක්‍රමය දollar අගය Enter උපයෝගී ||

|-

|08:28

| පරිසර environment variables හි අගය assigned අගය ||

|-

|08:32

| වර්තමාන, වර්තමාන පරිසරයේ ඇති පරිසරයේ අගය current session අගය applicable අගය ||

|-

|08:37

| අදාළ කාර්යයේ පරිසරය PATH variable හි දැක්වූ directory නිරූපණය ||

|-

|08:40

| ක්‍රමයේ පරිසරය terminal ක්‍රමයේ අගය පරිසරයේ පරිසරයේ terminal අගය පරිසරයේ path variable අගය අගය value අගය echo අගය check අගය,

|-

| 09:00

| ඔබේ modification ගැන ඔබේ සේවා ජාල ජාල ඔබේ සේවා සඳහා ඔබේ සේවා සඳහා සඳහා ||

| -

| 09:05

| ඔබේ සේවා සඳහා modification ගැන ඔබේ permanent සේවා සඳහා සඳහා ඔබේ සේවා සඳහා advanced tutorial සඳහා covere ජාල සඳහා ||

| -

| 09:13

| ඔබේ සේවා සඳහා ඔබේ සේවා command ඔබේ re-execute ජාල සඳහා සඳහා සඳහා ඔබේ සේවා සඳහා execute ජාල සඳහා || ඔබේ සේවා සඳහා ඔබේ සේවා සඳහා command සඳහා ඔබේ සේවා type ජාල සඳහා?

| -

| 09:22

| ජාල සඳහා, සේවා සඳහා solution සඳහා ජාල ||

| -

| 09:26

| ඔබේ සේවා, සේවා සඳහා keyboard ජාල 'up key' ජාල සඳහා ජාල type ජාල සඳහා සඳහා ඔබේ සේවා command ඔබේ සේවා සඳහා ||

| -

| 09:33

| ජාල සඳහා සඳහා සඳහා සඳහා command ගැන සඳහා scrolling ජාල සඳහා ජාල ||

| -

| 09:37

| ඔබගේ පහළ down key උපයෝගී කර ගන්න |

|-

| 09:42

| ඔබගේ පහළ command ක්‍රමය ඔබගේ ඔබගේ scroll යාමේදී ඔබගේ
නව පිටුවේදී ඔබගේ පහළ යාමේදී ඔබගේ පහළ යාමේදී ඔබගේ පහළ යාමේදී || ඔබගේ
පහළ පිටුවේදී '''history''' command භාවිතා කරන්න |

|-

| 09:52

| prompt '''history''' Type කරන්න |

|-

| 09:58

| ඔබගේ Enter උපයෝගී කර ගෙන, ඔබගේ පහළ යාමේදී ඔබගේ පහළ යාමේදී
command භාවිතා කර ගෙන list ඔබගේ ලැයිස්තුව |

|-

| 10:04

| ඔබගේ ලැයිස්තුව list ඔබගේ පහළ යාමේදී ඔබගේ පහළ යාමේදී 50 පහළ
පහළ යාමේදී,

|-

| 10:08

| type කරන්න '''history space 10''' ඔබගේ '''Enter'''
උපයෝගී කර ගෙන |

|-

| 10:20

| list ඔබගේ ඔබගේ පහළ යාමේදී ඔබගේ පහළ යාමේදී command ඔබගේ
ඔබගේ ඔබගේ assign කරන්න, ඔබගේ |

| -

| 10:27

| ඔබගේ command මත repeat යොමු කර ඇතැයි,

| -

| 10:32

| type යොමු exclamation mark සමඟ ස්වයංක්‍රීය command ආකාරයට
සකස් කළ 442 වැනි case යොමු ' 'echo space
dollar PATH ' ' execute යොමු කර ඇත. ||

| -

| 10:51

| ඔබගේ ප්‍රධාන පටු නැවත ක්‍රියා කිරීමේදී command මත re-execute යොමු
සමඟ යොමු කර ඇති exclamation mark මගින් type
යොමු කර ඇති Enter පසු කිරීම. ||

| -

| 11:03

| ස්වයංක්‍රීය ප්‍රධාන පටු නැවත ක්‍රියා කිරීමේදී 'tilde' substitution
ක්‍රියා කිරීමේදී tilde(~) character මගින් home directory ආකාරයට
සකස් කිරීම. ||

| -

| 11:12

| මෙහිදී, ප්‍රධාන පටු home directory යටතේ testtree නමින්
directory සකස් කිරීමේදී ඒකාකාරීව නැවත ක්‍රියා කිරීම. || සකස් කිරීමේදී ප්‍රධාන පටු type
යොමු කර ඇති රූපය: ' 'cd ' ' space ' '~(tilde) ' ' slash
' 'testtree ' ' ||

| -

| 11:25

| current working directory ඇසීම '''cd '~(tilde)' minus''' උත්තර ලැබෙන්නේ '''cd minus''' command ඔබගේ උපකරණයන්ගේ දෘෂ්‍ය කාලය directoryන් අතරට ඇතුළු toggle ක්‍රමයක් වේ.

|-

|11:35

| ක්‍රමයක් ඇති කිරීම '''testtree''' directoryක් උදාහරණයක් ලෙස, පරිසරයේ visit ක්‍රමයක් දැක්වීම directory ඇතුළු home directoryන්.

|-

|11:41

| අතර ඇතුළු කිරීමක් ඇති කිරීම '''cd space minus''' run ක්‍රමය ඇතුළු Enter උපකරණයක්, අතර home directoryක් ඇතුළු කිරීම.

|-

|11:47

| අතර ඇතුළු කිරීම Run ක්‍රමයක් ඇති කිරීම අතර ඇති කිරීම '''testtree''' directoryක් ඇතුළු කිරීම ඇතුළු කිරීම.

|-

|11:55

| ක්‍රමයක් දැක්වීමක් ඇති කිරීම ඇතුළු කිරීම දැක්වීමක් ඇතුළු කිරීම command අතර '''alias''' commandන්.

|-

|11:59

| ක්‍රමයක් දැක්වීමක් ඇති කිරීම run ක්‍රමයක් ඇති කිරීම ඇතුළු කිරීම පරිසරයක් ඇති කිරීම command ඇතුළු කිරීම.

| -

| 12:04

| ། ཇུགམ ཡལྟིམ ཡོ་རྒྱུའལ ཡལོ་ལུམ 'alias' name ཡམ མལྟིམ
ཡལྟིམ རྩམ ཡམལྟམ མལྟི མལྟིལམལྟི མལྟམ 'alias' name
ལྟིལལལྟྱ །

| -

| 12:11

| musicམལྟིམལྟམ ལམལྟལ རྩམལ རྩམལ visit རྩམ ཡམལྟམལལལ
ལམལྟམལྟི ཡལྟམལ directory hierarchy ཡམ ལྟམལལལ, མལྟམལྟིམལལ
ལམལྟལ མལྟྱ ཡལྟམལ alias ལྟམལ རྩམལྟི །

| -

| 12:20

| Type རྩམལྟི : 'alias' space 'cdMusic' 'equal-
to' double quoteམལྟི མལྟམལ 'cd space slash home slash
arc slash files slash entertainment slash music'
ཡམལྟམ Enter ལམལལྟི །

| -

| 12:47

| ལྟལྟིལྟམལྟི ལམལྟལ directory ཡལྟི switch རྩམ མལྟྱ རྩམལལ
མལྟམ ལྟམལལལ ལལལ ལལལ 'cdMusic' ལལྟི ཡམལྟམ Enter
ལམལལྟི །

| -

| 12:55

| ལྟལྟིལྟམ ཡོ་རྒྱུའལ 'music' directoryལྟི ལྟམ ལལྟམ །

| -

| 12:58

| ඒර්ට්, ඔබගේ working directory ඔබේ බැඳුණ පදනම
prompt උපයුතුය '''cd space minus ''' type ඒර්ට් දැක්වේ ||

|-

|13:08

| '''alias''' ඔබ unset ඒර්ට්, නැවත පදනම '''unalias space
cdMusic''' ක්‍රියා කරනු ලබන Enter උපයුතුය ||

|-

|13:20

| ඒර්ට් ඔබගේ terminal ඔබේ '''cdMusic''' ඔබේ
බැඳුණ fire ඒර්ට්, command ඔබේ දැක්වේ. බැරර දැක්වීම error
ඔබ උපයුතුය දැක්වේ ||

|-

|13:30

| ඔබගේ present working directory '''test1''' ඔබේ
'''test2''' ඔබේ file ඔබේ ඒර්ට්. බැරර ඒර්ට් ||

|-

|13:38

| ඔබේ ඔබගේ ඔබේ '''rm test1''' fire ඒර්ට්,
'''test1''' ඔබේ silently delete ඒර්ට් ||

|-

|13:45

| ඔබේ බැරර ඔබේ '''rm''' command ඔබේ '''hyphen i'''
option ඔබේ removal process ඔබේ interactive ඔබේ ||

|-

|13:52

| ඌෂ්ඤ ඔබවල '''alias''' ඔඤ්ඤ ඔබ්බට '''alias rm'''
equal-to, ඔබව ජාතික quoteබවඔබ ඌෂ්ඤ '''rm space hyphen
i''' ඌෂ්ඤ set ජාතික බ්‍රැං. ||

|-

|14:03

| ජාතික ඔබ්බට '''rm''' run ජාතික ඌෂ්ඤ, ජාතික ඔබ්බට '''rm
hyphen i''' run ජාතිකබව ||

|-

|14:13

| ඌෂ්ඤ ඔබ්බට '''test1''' ඔබ්බට silently delete ජාතික ඌෂ්ඤ,
'''test2''' delete ජාතිකබව ඌෂ්ඤ systemඔබ ඌෂ්ඤ ජාතිකබව ඔබ්බට
ඔබ්බට බ්‍රැං. ||

|-

|14:20

| ඔබ්බට, tutorial ඔබ්බට '''environment variables''',
'''history''' ඔබ්බට '''aliasing'''

|-

|14:25

| ඌබව tutorial ඔබ්බට ඔබ්බට ඔබ්බට ඔබ්බට ||

|-

|14:28

| '''Spoken Tutorial''' project ඔබ්බට '''Talk to a
Teacher''' projectබව බ්‍රැං ඔබ්බට, ICTබව බ්‍රැං National
Mission on Educationඔබ ඌෂ්ඤ බ්‍රැං ||

|-

| 14:36

| mission ଆଠିଆଁ ଆନାଠିଆଁ ଚା-ଆଠିଆଁ ଆଠିଆଁ websiteଆଠିଆଁ
ଠିଆଁଆଠିଆଁ ||

| -

| 14:39

| tutorial ଆଠିଆଁScript ଆଠିଆଁ ଠିଆଁଆଠିଆଁ ଠିଆଁଆଠିଆଁ ଆଠିଆଁଆଠିଆଁ
ଆଠିଆଁଆଠିଆଁ ||

| -

| 14:42

| IIT MUMBAIଆଠିଆଁ ଆଠିଆଁଆଠିଆଁ ଠିଆଁଆଠିଆଁ ଆଠିଆଁଆଠିଆଁ ଆଠିଆଁଆଠିଆଁ ||
ଆଠିଆଁଆଠିଆଁଆଠିଆଁଆଠିଆଁଆଠିଆଁ ||

| }